



## AYL

### CZ KONSTRUKCE

**JÁDRO:** měděné laněné jádro, holé nebo pocínované

**IZOLACE:** směs PVC T12

**VNĚJŠÍ PLÁŠŤ:** směs PVC TM2

**JMENOVITÉ NAPĚTÍ:** do 50 V

**TEPLOTA:** od -5°C do +70°C

**POUŽITÍ:** V dopravním průmyslu.

### EN CONSTRUCTION

**CORE:** fine stranded bare or tinned copper wire

**INSULATION:** PVC T12 mixture

**OUTER SHEATH:** PVC TM2 mixture

**NOMINAL VOLTAGE:** up to 50 V

**TEMPERATURE RANGE:** from -5°C to +70°C

**APPLICATION:** In automotive industry.

Počet žil a jmenovitý průřez	Jmenovitý průměr	Hmotnost	Hmotnost Cu (DE)
No. of cores & nom. cross section	Overall diameter	Weight	Cu-number (DE)
n x mm <sup>2</sup>	mm	kg/km	kg/km
2 x 1,50	4,70 x 6,50	59,00	28,80
2 x 2,50	5,40 x 9,00	89,00	48,00
2 x 4,00	5,40 x 9,20	148,00	76,80
2 x 6,00	7,20 x 12,00	188,00	115,20

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.  
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.