



FLRY-B TWIST

CZ

KONSTRUKCE

JÁDRO: měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
IZOLACE: PVC

JMENOVITÉ NAPĚTÍ: do 60 V
TEPLOTA: od -40°C do +90°C
 +105°C po dobu 3000 hodin

POUŽITÍ: V dopravním průmyslu, jako propojovací kabel pro kabelové svazky a přenos dat.

EN

CONSTRUCTION

CORE: fine stranded bare or tinned copper wire
INSULATION: PVC

NOMINAL VOLTAGE: up to 60 V
TEMPERATURE RANGE: from -40°C to +90°C
 +105°C for the period of 3000 hours

APPLICATION: In automotive industry, as a connecting cable for cable harnesses and data transmission.

Počet žil a jmenovitý průřez	Počet drátků	Jmenovitý průměr	Hmotnost
Nb. of cores & nom. cross section	Nb. of single wires	Overall diameter	Weight
n x mm ²	n	mm	kg/km
2 x 0,35	12	2,80	9,00
3 x 0,35	12	3,00	14,00
4 x 0,35	12	3,40	17,00
2 x 0,50	16	3,20	13,00
3 x 0,50	16	3,40	20,00
4 x 0,50	16	3,90	25,00
2 x 0,75	24	3,80	18,00
3 x 0,75	24	4,10	27,00
4 x 0,75	24	4,60	34,00
2 x 1,00	32	4,20	22,00
3 x 1,00	32	4,50	33,00
2 x 1,50	30	4,80	32,00
3 x 1,50	30	5,20	48,00
2 x 2,50	50	6,00	52,00
2 x 4,00	19	7,40	84,00

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
 Subject to technical changes. Numerical data are only informative.