



JYTY

CZ

KONSTRUKCE

JÁDRO: měděné plné jádro, holé nebo pocínované

IZOLACE: směs PVC

STÍNĚNÍ: Alu/pet fólie

VNĚJŠÍ PLÁŠŤ: směs PVC

JMENOVIÉ NAPĚTÍ: 250 V

TEPLOTA: flexibilní použití od +5°C do 70°C
pevné uložení od -30°C do 70°C

POUŽITÍ:

vhodné pro pevné uložení ve vnitřním suchém i vlhkém prostředí. Použití na přenos signálů v měřicí, datové a řídicí technice jak instalační kabel telekomunikačních zařízení.

EN

CONSTRUCTION

CORE: fine stranded bare or tinned copper wire

INSULATION: PVC mixture

SCREEN: Alu/PET foil

OUTER SHEATH: PVC mixture

NOMINAL VOLTAGE: 250 V

TEMPERATURE: flexible install. from +5°C to +70°C
fixed install. from -30°C to +70°C

APPLICATION:

Suitable for fixed installation in dry and humid indoor environments. For signal transmission in measuring, data and control technology or as an installation cable in telecommunications.

Počet žil a jmenovitý průřez	Jmenovitý průměr pláště	Hmotnost vodiče	Hmotnost Cu (DE)
Nb. of cores & nom. cross section	Overall diameter	Weight	Co-number (DE)
n x mm ²	mm	kg/km	kg/km
2 x 1	7,2	58	19,2
3 x 1	7,6	71	28,8
4 x 1	8,2	87	38,4
5 x 1	8,9	106	48
7 x 1	9,5	131	67,2
10 x 1	11,8	182	96
12 x 1	12	206	115,2
14 x 1	13,2	240	134,4
16 x 1	13,3	269	153,6
19 x 1	14,1	309	182,4
24 x 1	16,1	389	230,4
30 x 1	17,5	474	288

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.