



## LSPF

v2

## CZ

## KONSTRUKCE

**JÁDRO:** měděné laněné jádro holé tř.6  
**VNĚJŠÍ PLÁŠŤ:** PVC

**ZNAČENÍ POLARITY:** barevné

**JMENOVITÉ NAPĚTÍ:** do 50 V

**TEPLOTA:** od -5°C do +70°C

**POUŽITÍ:** K propojování audio zařízení v suchých vnitřních prostorech.

## EN

## CONSTRUCTION

**CORE:** fine stranded bare copper wire class 6  
**OUTER SHEATH:** PVC

**POLARITY MARKING:** with colour

**NOMINAL VOLTAGE:** to 50 V

**TEMPERATURE RANGE:** from -5°C to +70°C

**APPLICATION:** For connecting audio devices in dry indoor rooms.

Počet žil a jmenovitý průřez	Jmenovitý průměr	Hmotnost vodiče	Hmotnost Cu (DE)
No. of cores & nom. cross section	Overall diameter	Weight	Cu-number (DE)
n x mm <sup>2</sup>	mm	kg/km	kg/km
2 x 1,5	2,70 x 5,40	37,50	28,80

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.  
 Subject to technical changes. Numerical data are only informative.