




LeY2U




LeY2F2U



LeY3U



LeY3F3U



LeY2F2U, LeY3U, LeY3F3U

v1

CZ

KONSTRUKCE

JÁDRO: měděné pevné holé nebo pocínované jádro

1. IZOLACE: PVC

2. IZOLACE: PVC (barevné nebo transparentní)

VNĚJŠÍ PLÁŠŤ: textilní opletení

JMENOVIITÉ NAPĚTÍ: 300/300 V

TEPLOTA: od -5°C do +70°C

POUŽITÍ: Pro renovace starožitných lamp, lustrů, nebo pro světelné spotřebiče v retro stylu. Nevhodné pro venkovní použití.

EN

CONSTRUCTION

CORE: solid bare or tinned copper wire

1. INSULATION: PVC

2. INSULATION: PVC (colour or transparent)

OUTER SHEAT: textile braiding

NOMINAL VOLTAGE: 300/300 V

TEMPERATURE RANGE: from -5°C to +70°C

APPLICATION: For restoration of antique lamps, chandeliers or for lighting appliances in retro style. Outdoor application is not recommended.

Počet žil a jmenovitý průřez	Jmenovitý průměr pláště	Hmotnost vodiče	Hmotnost Cu (DE)
No. of cores & nom. cross section	Overall diameter	Weight	Cu-number (DE)
n x mm	mm	kg/km	kg/km
2 x 0,50	3,00	31,00	9,60
3 x 0,50	3,00	46,00	14,40
2 x 0,75	3,10	39,00	14,40
3 x 0,75	3,10	56,00	21,60
2 x 1,00	3,30	43,00	19,20
3 x 1,00	3,30	64,00	28,80
2 x 1,50	3,80	57,00	28,80
3 x 1,50	3,80	86,00	43,20

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.