



## Li2Y(St)Y2Y

### CZ

#### KONSTRUKCE

**JÁDRO:** měděné laněné jádro, holé nebo pocínované

**IZOLACE:** PE

**STÍNĚNÍ:** Alu/PET fólie

**VÝPLŇ:** PVC

**VNĚJŠÍ PLÁŠŤ:** PE

**JMENOVITÉ NAPĚTÍ:** 300/500 V

**TEPLOTA:** od -5°C do +70°C

**POUŽITÍ:** V suchých, vlhkých i mokřích prostředích, kde se vyžaduje minimální vnější průměr; zejména v měřicí a ovládací technice.

### EN

#### CONSTRUCTION

**CORE:** fine stranded bare or tinned copper wire

**INSULATION:** PE

**SCREEN:** Alu/PET foil

**FILLING LAYER:** PVC

**OUTER SHEATH:** PE

**NOMINAL VOLTAGE:** 300/500 V

**TEMPERATURE RANGE:** from -5°C to +70°C

**APPLICATION:** In dry, humid and wet rooms where minimal outer diameter is required; mainly in measuring and control technology.

Počet žil a jmenovitý průřez	Jmenovitý průměr	Barva pláště	Hmotnost Cu (DE)
No. of cores & nom. cross section	Overall diameter	Sheath colour	Cu-number (DE)
n x mm <sup>2</sup>	mm		kg/km
1 x 0,35	7,00	modrá/blue	3,36
1 x 0,35	7,00	černá atd./black etc.	3,36

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.  
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.