



Li9Y(T)YF

CZ

KONSTRUKCE

JÁDRO: měděné laněné jádro, holé nebo pocínované

IZOLACE: PP

VNĚJŠÍ PLÁŠŤ: PVC

JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 300 V (špičkové napětí)

TEPLOTA: od -5°C do +70°C

POUŽITÍ: V suchých, vlhkých i mokrých prostředích, zejména jako závěsný kabel.

EN

CONSTRUCTION

CORE: fine stranded bare or tinned copper wire

INSULATION: PP

OUTER SHEATH: PVC

NOMINAL VOLTAGE: 300 V (peak voltage)

TEMPERATURE RANGE: from -5°C to +70°C

APPLICATION: In dry, humid and wet rooms; mainly used as a hanging cable.

Počet žil a jmenovitý průřez	Jmenovitý průměr	Barva pláště	Hmotnost Cu (DE)
No. of cores & nom. cross section	Overall diameter	Sheath colour	Cu-number (DE)
n x mm ²	mm		kg/km
2 x 0,14	1,50 x 2,50	bílá/white	2,67
2 x 0,14	1,50 x 2,50	šedá atd./grey etc.	2,67

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.