



PHONE CABLE

CZ

KONSTRUKCE

JÁDRO: měděné laněné jádro, holé nebo pocínované

IZOLACE: PVC nebo PP nebo PE

VNĚJŠÍ PLÁŠŤ: PVC nebo PUR

JMENOVITÉ NAPĚTÍ: do 50V

TEPLOTA: od -15°C do +70°C

POUŽITÍ: Pro vnitřní rozvody ve sdělovací technice, v telekomunikacích.

EN

CONSTRUCTION

CORE: fine stranded bare or tinned copper wire

INSULATION: PVC or PP or PE

OUTER SHEAT: PVC or PUR

NOMINAL VOLTAGE: up to 50V

TEMPERATURE RANGE: from -15°C to +70°C

APPLICATION: For indoor installations in e.g. communications.

Počet žil a jmenovitý průřez	Jmenovitý průměr pláště	Barva pláště	Hmotnost Cu (DE)
No. of cores & nom. cross section	Overall diameter	Sheat colour	Cu-number (DE)
n x mm ²	mm		kg/km
4 x 0,08	2,50 x 4,80	různá/variou	3,10
6 x 0,08	2,50 x 8,80	bílá/white	4,60
4 x 0,14	2,60 x 4,80	šedá atd./grey etc.	5,40
6 x 0,14	2,60 x 8,90	šedá atd./grey etc.	8,10
4 x 0,25	2,60 x 4,80	bílá/white	9,60
6 x 0,25	2,60 x 8,90	černá/black	14,40
8 x 0,25	2,60 x 11,60	šedá atd./grey etc.	19,20

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.