



T03SST-F, T05SST-F

CZ

KONSTRUKCE

JÁDRO: měděné laněné jádro, holé nebo pocínované

IZOLACE: silikonová pryž

VNITŘNÍ PLÁŠŤ: silikonová pryž

VNĚJŠÍ PLÁŠŤ: textilní opletení viskóza nebo bavlna

JMENOVITÉ NAPĚTÍ: T03SST-F - 300/300 V
T05SST-F - 300/500 V

TEPLOTA: od -5°C do +70°C

POUŽITÍ: Při malém mechanickém zatížení v domácnostech, kuchyních a kancelářských prostředích. Nevhodné pro venkovní použití.

EN

CONSTRUCTION

CORE: fine stranded bare or tinned copper wire

INSULATION: silicone rubber

INNER SHEATH: silicone rubber

OUTER SHEATH: textile braiding viscose or cotton

NOMINAL VOLTAGE: T03SST-F - 300/300 V
T05SST-F - 300/500 V

TEMPERATURE RANGE: from -5°C to +70°C

APPLICATION: Under small mechanical stress in households, kitchens and offices. Outdoor application is not recommended.

| Počet žil a jmenovitý průřez | Jmenovitý průměr pláště | Hmotnost vodiče | Hmotnost Cu (DE) |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| No. of cores & nom. cross section | Overall diameter | Weight | Cu-number (DE) |
| n x mm | mm | kg/km | kg/km |
| 2 x 0,50 | 5,00 | 34,35 | 9,60 |
| 3 G 0,50 | 5,20 | 44,56 | 14,40 |
| 4 G 0,50 | 6,00 | 58,28 | 19,20 |
| 5 G 0,50 | 6,50 | 67,69 | 24,00 |
| 2 x 0,75 | 5,40 | 44,66 | 14,40 |
| 3 G 0,75 | 5,30 | 54,68 | 21,60 |
| 4 G 0,75 | 6,40 | 67,38 | 28,80 |
| 5 G 0,75 | 6,90 | 80,04 | 36,00 |
| 3 G 1,00 | 6,40 | 66,10 | 28,80 |
| 4 G 1,00 | 7,20 | 90,38 | 38,40 |

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.