



## Přímá vidlice IP44 / STRAIGHT PLUG IP 44

v1

### CZ KONSTRUKCE

- přímá PVC vidlice s odolností vůči stříkající vodě
- kabel: H03VV-F  
H05VV-F  
H03RT-H  
H05RR-F  
H07RN-F  
H05BQ-F  
H07BQ-F
- délka kabelu je individuální

**JMENOVITÉ NAPĚTÍ:** 250 V  
**PROUD:** 16 A  
**TEPLOTA:** od -5°C do +65°C

### Příklad objednání

kabel H05VV-F 3G1,5 černý  
 délka 3m  
 1.strana: Přímá vidlice IP44  
 2.strana: 3x dutinka

**AK 86 3155-1-54/3**

### EN CONSTRUCTION

- straight PVC plug, splash-proof
- cable: H03VV-F  
H05VV-F  
H03RT-H  
H05RR-F  
H07RN-F  
H05BQ-F  
H07BQ-F
- cable length is individual

**NOMINAL VOLTAGE:** 250 V  
**CURRENT:** 16 A  
**TEMPERATURE RANGE:** od -5°C do +65°C

### Example of ordering

cable H05VV-F 3G1,5 black  
 length 3m  
 1.side: Straight plug IP44  
 2.side: 3x splice

**AK 86 3155-1-54/3**