



## YSL11Y-JZ/-OZ/-JB/-OB

### CZ

#### KONSTRUKCE

**JÁDRO:** měděné laněné jádro, holé nebo pocínované

**FARBY ŽIL:** podle DIN 47100

**IZOLACE:** směs PVC

**VNĚJŠÍ PLÁŠŤ:** PUR

**JMENOVITÉ NAPĚTÍ:** 300/500 V

**ZKUŠEBNÍ NAPĚTÍ:** 2000 V

**TEPLOTA:** od -5°C do +70°C

**POUŽITÍ:** V suchých, vlhkých i mokřích prostorech pro měřicí a ovládací techniku.

### EN

#### CONSTRUCTION

**CORE:** fine stranded bare or tinned copper wire

**CORE COLOURS:** acc. to DIN 47100

**INSULATION:** PVC mixture

**OUTER SHEATH:** PUR

**NOMINAL VOLTAGE:** 300/500 V

**TESTING VOLTAGE:** 2000 V

**TEMPERATURE RANGE:** from -5°C to +70°C

**APPLICATION:** In dry, humid and wet rooms for measuring and control technology.

Počet žil a jmenovitý průřez	Jmenovitý průměr pláště	Hmotnost	Hmotnost Cu (DE)
No. of cores & nom. cross section	Overall diameter	Weight	Cu-number (DE)
n x mm <sup>2</sup>	mm	kg/km	kg/km
3 x 0,75	5,50	50,00	21,60
5 x 0,75	6,70	77,00	36,00
7 x 0,75	7,40	99,00	50,40
2 x 1,00	5,50	50,00	19,20
3 x 1,00	5,90	61,00	28,80
5 x 1,00	7,10	95,00	48,00
7 x 1,00	8,00	114,00	67,20
10 x 1,00	10,20	179,00	96,00
14 x 1,00	11,00	244,00	138,24
18 x 1,00	12,70	303,00	172,80
2 x 1,50	6,30	65,00	28,80
3 x 1,50	6,60	81,00	43,20
5 x 1,50	8,10	125,00	72,00

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.  
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.