



YT

CZ

KONSTRUKCE

JÁDRO: měděné plné jádro, holé nebo pocínované
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ: směs PVC T11

JMENOVIÉ NAPĚTÍ: do 25 V
TEPLOTA: od -5°C do +70°C

POUŽITÍ: Jako telefonní vedení v suchých prostorech k instalaci v trubkách a kabelových kanálech. Nelze použít v silnoproudových zařízeních.

EN

CONSTRUCTION

CORE: solid bare or tinned copper wire
OUTER SHEATH: PVC T11 mixture

NOMINAL VOLTAGE: to 25 V
TEMPERATURE RANGE: from -5°C to +70°C

APPLICATION: In dry rooms, designed for installation in pipes and cable ducts. Usage of this telephone cable is not recommended for HV systems.

Počet žil a jmenovitý průměr	Jmenovitý průměr	Hmotnost	Hmotnost Cu (DE)
Nb. of cores & nom. diameter	Overall diameter	Weight	Co-number (DE)
n x mm	mm	kg/km	kg/km
1 x 0,60	1,10	4,00	2,88
2 x 0,60	1,10	7,00	4,80
3 x 0,60	1,10	11,00	8,64
4 x 0,60	1,10	14,00	11,52
1 x 0,80	1,30	6,00	4,80
2 x 0,80	1,30	11,00	9,60
3 x 0,80	1,30	17,00	14,40

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
 Subject to technical changes. Numerical data are only informative.